

GWH

ПРОТОЧНЫЙ ГАЗОВЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

- Максимальная производительность горячей воды $\Delta T = 25 - 10$ л/мин
- Электронный дисплей
- Удобное управление
- Модели с модуляцией пламени
- Компактный размер
- Лаконичный дизайн
- 2 года гарантии



GWH 10 NNBW



GWH 10 NNBWC

GT

НАПОРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

- Объем 5, 10 и 15 литров
- Модели для монтажа над или под раковиной (O/U)
- Бак из высококачественной эмалированной стали
- Магний анод для дополнительной защиты бака от коррозии
- Регулировка температуры воды в диапазоне от 10 °C до 75 °C
- Возможность установки экономичного режима и «Защиты от замерзания»
- Индикатор работы ТЭНа
- Погружной ТЭН мощностью 2 кВт
- 2 года общей гарантии
- 3 года гарантии на бак



GT U

ООО «Горенье БТ» | 119180, Москва, Якиманская наб., 4, стр. 1 |
Единая справочная: 8 800 700 05 15

Производитель не несет ответственность за опечатки в издании и оставляет за собой право на внесение изменений в дизайн, конструкцию и описание изделий.

OGB SEDDS

НАПОРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

- Объем 50, 80, 100 литров
- Для двух и более водоразборных точек
- Вертикальный настенный монтаж
- Плоский дизайн
- Компактные размеры (ширина 420 мм)
- Электронное управление
- Регулировка температуры в диапазоне от 10° C до 75° C
- Возможность установки экономичного режима и «Защиты от замерзания»
- Индикация работы ТЭНа
- Индикация фактической/заданной температуры
- Индикация неисправности датчиков термостата и термометра
- Индикация слишком низкой температуры/перегрева
- Магний анод для дополнительной защиты бака от коррозии
- 2 года общей гарантии
- 7 лет гарантии на бак



OGB SEDDS

GBFU

НАПОРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

- Объем: 50, 80, 100, 150, 200 литров
- Для двух и более водоразборных точек
- Вертикальный и горизонтальный настенный монтаж
- «Сухой» ТЭН
- Регулировка температуры в диапазоне от 10° C до 75° C
- Возможность установки экономичного режима и «Защиты от замерзания»
- Индикация работы ТЭНа
- Биметаллический термометр показывает температуру воды в водонагревателе
- Магний анод для дополнительной защиты бака от коррозии
- 2 года общей гарантии
- 7 лет гарантии на бак



GBFU

OTG SLIM Simplicity

НАПОРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

- Объем: 50, 80, 100 литров
- Для двух и более водоразборных точек
- Вертикальный настенный монтаж
- Компактные размеры (ширина 420 мм)
- Погружной ТЭН
- Регулировка температуры в диапазоне от 10° C до 75° C
- Возможность установки экономичного режима и «Защиты от замерзания»
- Индикация работы ТЭНа
- Магний анод для дополнительной защиты бака от коррозии
- 2 года общей гарантии
- 5 лет гарантии на бак



OTG SLSIM

GBFU Simplicity

НАПОРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

- Объем: 50, 80, 100 литров
- Для двух и более водоразборных точек
- Вертикальный и горизонтальный настенный монтаж
- Компактные размеры: экономия пространства благодаря уменьшенному внешнему диаметру (454 мм)
- «Сухой» ТЭН
- Регулировка температуры в диапазоне от 10° C до 65° C
- Возможность установки экономичного режима и «Защиты от замерзания»
- Индикация работы ТЭНа
- Магний анод для дополнительной защиты бака от коррозии
- 2 года общей гарантии
- 7 лет гарантии на бак



GBFU SIM

TGRK

НАПОРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

- Объем: 80, 100, 120, 150, 200 литров
- Для двух и более водоразборных точек
- Вертикальный настенный монтаж
- Погружной ТЭН
- Качественный Теплообменник
- Возможность присоединения к теплообменнику слева (LN) и справа (RN)
- Регулировка температуры в диапазоне от 10° C до 75° C
- Возможность установки экономичного режима и «Защиты от замерзания»
- Индикация работы ТЭНа
- Биметаллический термометр показывает температуру воды в водонагревателе
- Магний анод для дополнительной защиты бака от коррозии
- 2 года общей гарантии
- 5 лет гарантии на бак



TGRK LN

GV

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ КОСВЕННОГО НАГРЕВА

- Объем: 100, 120, 150, 200 литров
- Водонагреватель косвенного нагрева с теплообменником (подсоединение сзади)
- Вертикальный настенный монтаж
- Возможность присоединения к теплообменнику слева (LN) и справа (RN)
- Компактные размеры: возможность установки под настенным газовым котлом
- Бак из высококачественной эмалированной стали (обжиг эмали при 850° C)
- Биметаллический термометр показывает температуру воды в водонагревателе
- Магний анод для дополнительной защиты бака от коррозии
- Возможно подключение циркуляционного контура
- 2 года общей гарантии
- 5 лет гарантии на бак



GV

VLG

КОМБИНИРОВАННЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ



- Объем: 200, 300 литров
- Простое подключение к трубопроводу системы отопления (присоединение через наружную резьбу)
- Полистироловый кожух
- Встроенный фланец с ТЭНом 3 кВт и ручкой термостата
- Большая площадь теплообменника
- Бак из высококачественной эмалированной стали
- Магний анод для дополнительной защиты бака от коррозии
- Возможность установки температурного датчика для внешнего источника энергии
- 2 года общей гарантии
- 7 лет гарантии на бак



VLG

gorenje

Делает жизнь проще



ЭКОНОМИЯ
ДО 25%
ЭНЕРГИИ
EcoSmart

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

КОМФОРТ С
ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ



gorenje

СДЕЛАНО В
ЕВРОПЕ
С 1860 ГОДА

НОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

Простое и наглядное электронное управление обеспечивает максимальную энергоэффективность



EcoBase:

- 1 Температура 75°C
- 2 Температура 55°C
- 3 Температура 35°C
- 4 Защита от замерзания 10 °C
- 5 7-сегментный светодиодный термометр, белый
- 6 Кнопка настройки температуры
- 7 Красный индикатор работы ТЭНа

PowerTwo:

- 1 Температура 75°C
- 2 Температура 55°C
- 3 Температура 35°C
- 4 Защита от замерзания 10 °C
- 5 7-сегментный светодиодный термометр, белый
- 6 Кнопка настройки температуры
- 7 Красный индикатор работы ТЭНа
- 8 Кнопка ускоренного нагрева (PowerTwo)

EcoSmart:

- 1 Температура 75°C
- 2 Температура 55°C
- 3 Температура 35°C
- 4 Защита от замерзания 10 °C
- 5 7-сегментный светодиодный термометр, белый
- 6 Кнопка настройки температуры
- 7 Красный индикатор работы функции EcoSmart
- 8 Кнопка функции EcoSmart



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС И ВАШЕГО ДОМА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ



ECO S ▶ НОВАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

Усовершенствованная интеллектуальная функция EcoSmart настраивает работу водонагревателя в соответствии с вашими привычками и экономит электроэнергию до 25%.

Функция EcoSmart

Водонагреватель запоминает ваши привычки и потребности в горячей воде в течение недели и соответственно настраивает свою работу, минимизируя расход электроэнергии. В течение семи дней водонагреватель запоминает, на какое время суток приходится пик потребления горячей воды, и на основе проанализированных данных заранее включается, чтобы обеспечить необходимое количество горячей воды к нужному времени.

Это экономит электроэнергию, так как водонагреватель не включен постоянно, чтобы поддерживать температуру воды (например, 55°C), как при работе в стандартном режиме. В то же время у вас всегда есть горячая вода нужной температуры. Если потребность в горячей воде поменяется, нужно повторить недельный цикл анализа расхода воды. Экономия электроэнергии до 25% в год.

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Двойная защита от коррозии

Сверхчистая эмаль и большой магниевый защитный анод гарантируют долгий срок службы даже при самых сложных условиях эксплуатации без каких-либо вредных примесей в воде.

Решение для любых помещений

Водонагреватели объемом от 50 до 200 литров можно устанавливать на стену вертикально или горизонтально, как вам удобнее.

Изоляция высокого качества

Высококачественная экологичная теплоизоляция обеспечивает наиболее экономичное использование электроэнергии и минимальные потери тепла.



«Сухой» ТЭН

Нагревательные элементы вставляются снаружи в стальной, эмалированный фланец, что обеспечивает длительный срок службы, так как нагревательные элементы не находятся в контакте с водой.

Погружной ТЭН

Погружной ТЭН находится в непосредственном контакте с водой. Он изготавливается из меди, что обеспечивает его высокую устойчивость к коррозии и долгий срок службы.

Забота об окружающей среде

При производстве наших водонагревателей мы используем только экологически чистые материалы.

FTG SM

НАПОРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

- Объем 30, 50 и 80 литров
- Модели 50 и 80 литров – универсальный монтаж
- Два температурных датчика
- Два магниевых анода для дополнительной защиты бака от коррозии
- Электронное управление
- 7-сегментный светодиодный термометр
- Регулировка температуры воды в диапазоне от 10 °C до 75 °C
- Защита от нагрева без воды
- Защита от перегрева
- Интеллектуальная функция EcoSmart: мониторинг потребления воды
- 2 года общей гарантии
- 5 лет гарантии на бак



FTG SM

GBFU SM

НАПОРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

- Объем 50, 80 и 100 литров
- Для двух и более водоразборных точек
- Вертикальный и горизонтальный настенный монтаж
- Фланец с «сухим» ТЭНом мощностью 2 кВт
- Электронное управление
- Магниевый анод для дополнительной защиты бака от коррозии
- 7-сегментный светодиодный термометр
- Регулировка температуры воды в диапазоне от 10 °C до 75 °C
- Защита от нагрева без воды
- Защита от перегрева
- Интеллектуальная функция EcoSmart: мониторинг потребления воды
- 2 года общей гарантии
- 7 лет гарантии на бак



GBFU SM

OTG SM

НАПОРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

- Объем 30, 50, 80 и 100 литров
- Для двух и более водоразборных точек
- Вертикальный и горизонтальный настенный монтаж
- Погружной ТЭН мощностью 2 кВт
- Магниевый анод для дополнительной защиты бака от коррозии
- Электронное управление
- 7-сегментный светодиодный термометр
- Регулировка температуры воды в диапазоне от 10 °C до 75 °C
- Защита от нагрева без воды
- Защита от перегрева
- Интеллектуальная функция EcoSmart: мониторинг потребления воды
- 2 года общей гарантии
- 5 лет гарантии на бак



OTG SM

GBK OR

КОМБИНИРОВАННЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

- Объем 80, 100, 120, 150 и 200 литров
- Для двух и более водоразборных точек
- Вертикальный настенный монтаж
- Качественный Теплообменник
- Возможность присоединения к теплообменнику слева (LN) и справа (RN)
- Высококачественная теплоизоляция сводит теплотери к минимуму
- Фланец с «сухим» ТЭНом мощностью 2 кВт
- Электронное управление
- Магниевый анод для дополнительной защиты бака от коррозии
- Индикация работы ТЭНа
- 7-сегментный светодиодный термометр
- Регулировка температуры воды в диапазоне от 10 °C до 75 °C
- 2 года общей гарантии
- 7 лет гарантии на бак



GBK OR

TGR

НАПОРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

- Объем 30, 50, 80, 100, 150, 200 литров
- Для двух и более водоразборных точек
- Вертикальный настенный монтаж
- Погружной ТЭН
- Регулировка температуры в диапазоне от 10° C до 75° C
- Возможность установки экономичного режима и «Защиты от замерзания»
- Индикация работы ТЭНа
- Биметаллический термометр показывает температуру воды в водонагревателе
- Магниевый анод для дополнительной защиты бака от коррозии
- 2 года общей гарантии
- 5 лет гарантии на бак



TGR NG

TGRS

НАПОРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

- Объем 30, 50, 65, 80 литров
- Для двух и более водоразборных точек
- Вертикальный настенный монтаж
- Компактные размеры (диаметр 334 мм)
- Погружной ТЭН
- Регулировка температуры в диапазоне от 10° C до 75° C
- Возможность установки экономичного режима и «Защиты от замерзания»
- Индикация работы ТЭНа
- Биметаллический термометр показывает температуру воды в водонагревателе
- Магниевый анод для дополнительной защиты бака от коррозии
- 2 года общей гарантии
- 5 лет гарантии на бак



TGRS NG